

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica																	
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva															
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>											
<b>AECOM</b>		Responsabile cantiere:		Progetto n°:		Data:											
		Maurizio Arcidiacono		60588419		28-gen-19											
		Ditta operatrice:		Perforatrice:		Identificativo:											
		EUROGEO S.r.l.		Atlas		MW5_80											
		Tipo di perforazione:		Diametro carotiere:		Diametro rivestimento:											
		Carotaggio continuo		131 mm		178 mm											
		Profondità		Litologia		Descrizione del terreno		PID		campioni		falda		MW5-32i		mp.c.	
		progressiva						ppm						MW5-40			
		mm		m										MW5-80			
		0,07				Asfalto										0,0	
																0,2	
																0,4	
																0,6	
																0,8	
																1,0	
																1,2	
																1,4	
																1,6	
																1,8	
																2,0	
																2,2	
																2,4	
																2,6	
																2,8	
																3,0	
																3,2	
																3,4	
																3,6	
																3,8	
																4,0	
																4,2	
																4,4	
																4,6	
																4,8	
																5,0	
																5,2	
																5,4	
																5,6	
																5,8	
																6,0	
																6,2	
																6,4	
																6,6	
																6,8	
																7,0	
																7,2	
																7,4	
																7,6	
																7,8	
																8,0	
																8,2	
																8,4	
																8,6	
																8,8	
																9,0	
																9,2	
																9,4	
																9,6	
																9,8	
																10,0	
																10,2	
																10,4	
																10,6	
																10,8	
																11,0	
																11,2	
																11,4	
																11,6	
																11,8	
																12,0	
																12,2	
																12,4	
																12,6	
																12,8	
																13,0	
																13,2	
																13,4	
																13,6	
																13,8	
																14,0	
																14,2	
																14,4	
																14,6	
																14,8	
																15,0	
Note:																	

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO:

Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva

LUOGO:

Via F. Nullo, 8 - Brescia

Sondaggio

☐

Piezometro

☒

Responsabile cantiere:

Maurizio Arcidiacono

Progetto n°:

60588419

Data:

29-gen-19

Ditta operatrice:

EUROGEO S.r.l.

Perforatrice:

Atlas

Identificativo:

MW5\_80

Tipo di perforazione:

Carotaggio continuo

Diametro carotiere:

131 mm

Diametro rivestimento:

178 mm

Profondità

progressiva

mm

m

Litologia

Descrizione del terreno

PID

ppm

campioni

falda

MW5-32)

MW5-40

MW5-80

mp.c.

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

16,2

16,4

16,6

16,8

17,0

17,2

17,4

17,6

17,8

18,0

18,2

18,4

18,6

18,8

19,0

19,2

19,4

19,6

19,8

20,0

20,2

20,4

20,6

20,8

21,0

21,2

21,4

21,6

21,8

22,0

22,2

22,4

22,6

22,8

23,0

23,2

23,4

23,6

23,8

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

25,0

25,2

25,4

25,6

25,8

26,0

26,2

26,4

26,6

26,8

27,0

27,2

27,4

27,6

27,8

28,0

28,2

28,4

28,6

28,8

29,0

29,2

29,4

29,6

29,8

30,0

18,80

20,10

21,00

21,30

21,55

22,40

27,60

28,40

28,80

29,70

Sabbia limosa leggermente umida di colore marrone con ciottoli subarrotondati con diametro max. di 7-10cm.

Limo sabbioso, leggermente umido di colore marrone.

Sabbia debolmente limosa con ghiaia, leggermente umida di colore marrone.

Sabbia fine, umida, di colore marrone.

Limo argilloso, leggermente umido, di colore marrone.

Sabbia a tratti limosa, umida, di colore marrone.

Sabbia limosa con ciottoli subarrotondati, molto umida di colore marrone.

Sabbia molto umida di colore marrone chiaro.

Limo sabbioso di colore marrone.

Ciottoli e sabbia bagnata, Falda.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MW5\_80  
(25+26)

MW5\_80  
(28+29)

MW5\_80  
(29+30)

Lefranc\*  
29,4-29,7

Note:

\* Prova abortita per perdita di fluidi

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica

OGGETTO: Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva

LUOGO: Via F. Nullo, 8 - Brescia

Sondaggio

☐

Piezometro

☒

Responsabile cantiere:  
Maurizio Arcidiacono

Progetto n°:  
60588419

Data:  
31-gen-19

AECOM

Ditta operatrice:  
EUROGEO S.r.l.

Perforatrice:  
Atlas

Identificativo:  
MW5\_80


Tipo di perforazione:  
Carotaggio continuo

Diametro carotiere:  
131 mm


Diametro rivestimento:  
178 mm

	Profondità progressiva		Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda	<div><div>MW5-32i</div><div>MW5-40</div><div>MW5-80</div></div>	mp.c.
	mm	m							
				Limo sabbioso, bagnato, di colore marrone.	-				30,0
									30,2
									30,4
									30,6
									30,8
									31,0
									31,2
									31,4
									31,6
		31,7							31,8
									32,0
									32,2
									32,4
									32,6
									32,8
									33,0
									33,2
									33,4
									33,6
									33,8
									34,0
				Sabbia limosa, marrone bagnata, presenza di ciottoli, da 34 m a 35 m da p.c. presenza di lenti di conglomerato.					34,2
									34,4
									34,6
									34,8
									35,0
									35,2
									35,4
									35,6
									35,8
									36,0
									36,2
									36,4
									36,6
									36,8
		37,1							37,0
									37,2
				Limo argilloso, di colore marrone.					37,4
		37,5							37,6
									37,8
									38,0
									38,2
									38,4
									38,6
									38,8
									39,0
									39,2
									39,4
									39,6
									39,8
									40,0
									40,2
									40,4
									40,6
									40,8
									41,0
				Sabbia con ghiaia media e lenti di conglomerato, da umida a bagnata, di colore marrone.					41,2
									41,4
									41,6
									41,8
									42,0
									42,2
									42,4
									42,6
									42,8
									43,0
									43,2
									43,4
									43,6
									43,8
									44,0
									44,2
									44,4
									44,6
									44,8
									45,0


Note:

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica										
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva								
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>				
		Responsabile cantiere: Maurizio Arcidiacono		Progetto n°: 60588419		Data: 01-feb-19				
		Ditta operatrice: EUROGEO S.r.l.		Perforatrice: Atlas		Identificativo: MW5_80				
		Tipo di perforazione: Carotaggio continuo		Diametro carotiere: 131 mm		Diametro rivestimento: 178 mm				
<table><tr><td>Profondità progressiva</td><td rowspan="2">Litologia</td></tr><tr><td>mm      m</td></tr></table>		Profondità progressiva	Litologia	mm      m	Descrizione del terreno		PID ppm	campioni	falda	MW5-32J MW5-40 MW5-80 mp.c.
Profondità progressiva	Litologia									
mm      m										
47,4		Sabbia con ghiaia media e lenti di conglomerato, da umida a bagnata, di colore marrone.		-	MW5_80 (45÷46)		45,0 45,2 45,4 45,6 45,8 46,0 46,2 46,4 46,6 46,8 47,0 47,2 47,4			
48,0		Limo argilloso di colore marrone.		-			47,6 47,8 48,0			
58,0		Conglomerato compatto cementato, Ceppo Lombardo.		-		Lefranc* 48,6-49	48,2 48,4 48,6 48,8 49,0 49,2 49,4 49,6 49,8 50,0 50,2 50,4 50,6 50,8 51,0 51,2 51,4 51,6 51,8			
				-			52,0 52,2 52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 54,4 54,6 54,8 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4 57,6 57,8 58,0			
				-			58,2 58,4 58,6 58,8 59,0 59,2 59,4 59,6 59,8 60,0			
58,5				Conglomerato cementato fratturato		-				
				Conglomerato cementato compatto.		-				
						-				
						-				
						-				

| Note:    \* Prova abortita per perdita di fluidi | | | | | | | |

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica												
OGGETTO:		Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva										
LUOGO:		Via F. Nullo, 8 - Brescia		Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>						
		Responsabile cantiere: Maurizio Arcidiacono		Progetto n°: 60588419		Data: 02-feb-19						
		Ditta operatrice: EUROGEO S.r.l.		Perforatrice: Atlas		Identificativo: MW5_80						
		Tipo di perforazione: Carotaggio continuo		Diametro carotiere: 131 mm		Diametro rivestimento: 178 mm						
<table><tr><td></td><td>Profondità progressiva</td><td rowspan="2">Litologia</td></tr><tr><td>mm</td><td>m</td></tr></table>			Profondità progressiva	Litologia	mm	m	Descrizione del terreno		PID ppm	campioni	falda	MW5-32J MW5-40 MW5-80 mp.c.
	Profondità progressiva	Litologia										
mm	m											
62,90		Conglomerato cementato compatto.		-	MW5_80 (67÷68)		60,0					
63,4		Limo argilloso, a tratti sabbioso.		-			60,2					
67,3		Conglomerato cementato compatto.		-			60,4					
68,8		Sabbia a tratti limosa.		-			60,6					
72,4		Argilla limosa.		-			60,8					
72,8		Sabbia limosa.		-			61,0					
73,4		Conglomerato cementato compatto.		-			61,2					
74,8		Limo sabbioso		-			61,4					
		Argilla limosa con resti fossili		-			61,6					
				-			61,8					
				-			62,0					
				-			62,2					
				-	62,4							
				-	62,6							
				-	62,8							
				-	63,0							
				-	63,2							
				-	63,4							
				-	63,6							
				-	63,8							
				-	64,0							
				-	64,2							
				-	64,4							
				-	64,6							
				-	64,8							
				-	65,0							
				-	65,2							
				-	65,4							
				-	65,6							
				-	65,8							
				-	66,0							
				-	66,2							
				-	66,4							
				-	66,6							
				-	66,8							
				-	67,0							
				-	67,2							
				-	67,4							
				-	67,6							
				-	67,8							
				-	68,0							
				-	68,2							
				-	68,4							
				-	68,6							
				-	68,8							
				-	69,0							
				-	69,2							
				-	69,4							
				-	69,6							
				-	69,8							
				-	70,0							
				-	70,2							
				-	70,4							
				-	70,6							
				-	70,8							
				-	71,0							
				-	71,2							
				-	71,4							
				-	71,6							
				-	71,8							
				-	72,0							
				-	72,2							
				-	72,4							
				-	72,6							
				-	72,8							
				-	73,0							
				-	73,2							
				-	73,4							
				-	73,6							
				-	73,8							
				-	74,0							
				-	74,2							
				-	74,4							
				-	74,6							
				-	74,8							
				-	75,0							

| Note: | | | | | | | |

CLIENTE: Commissario straordinario bonifica								
OGGETTO:	Stabilimento Caffaro Brescia, Caratterizzazione propedeutica alla Progettazione definitiva							
LUOGO:	Via F. Nullo, 8 - Brescia	Sondaggio <input type="checkbox"/>		Piezometro <input checked="" type="checkbox"/>				
	Responsabile cantiere: Maurizio Arcidiacono		Progetto n°: 60588419		Data: 02-feb-19			
	Ditta operatrice: EUROGEO S.r.l.		Perforatrice: Atlas		Identificativo: MW5_80			
	Tipo di perforazione: Carotaggio continuo		Diametro carotiere: 131 mm		Diametro rivestimento: 178 mm			
	Profondità progressiva	Litologia	Descrizione del terreno	PID ppm	campioni	falda	<div>MW5-32i MW5-40 MW5-80</div>	mp.c.
	mm							
			Argilla limosa con resti fossili	-				75,0
								75,2
								75,4
								75,6
								75,8
	76,00							76,0
								76,2
								76,4
								76,6
								76,8
								77,0
								77,2
								77,4
	77,70							77,6
								77,8
								78,0
								78,2
								78,4
								78,6
								78,8
								79,0
								79,2
								79,4
								79,6
								79,8
	80,00							80,0
Note: * Prova abortita per perdita di fluidi								